



ToppAir™

Jykevää kestävyyttä

Materiaali: PVC/NBR-seos ja polyesteri

Rakenne: 3-kerrosletku: sisusletku
PVC/NBR, polyesterikudos,
pinnoite PVC

Väri: Pinta harmaa, sisus musta

Standardit: SFS 5408

Laadukas paineilmaletku vaativalle käyttäjälle

Harmaasta väristään tuttu ToppAir™ on erittäin kestävä ja joustava kudosisvahvisteinen paineilmaletku. ToppAir™ -letkun näkeekin usein kytkettynä monenlaisiin paineilmatyökaluihin niin teollisuudessa kuin rakennustyömailla. Nitrilikumisekoitteen ansiosta ToppAir™ säilyttää joustavuutensa ja on miellyttävä käyttää myös kylmissä olosuhteissa.

ToppAir™-letkun voit saada tilauksesta myös määrämittaisena ja pikaliittimillä.



Tekniset tiedot

mm	+/-	mm	mm	+/-	bar 20°C	bar 20°C	mm	25m	50m	nimike	pakkaus	g/m
6	0,5	11	2,5	0,25	>50,4	20	30	-	13006011050	6/11ToppAir	kieppi	87
8	0,5	13	2,5	0,25	>50,4	20	40	-	13008013050	8/13ToppAir	kieppi	107
10	0,75	16	3	0,45	>50,4	20	50	-	13010016050	10/16ToppAir	kieppi	159
12	0,75	18	3	0,45	>50,4	20	60	13012018025	13012018050	12/18ToppAir	kieppi	184
16	0,75	23	3,5	0,45	>50,4	20	80	-	13016023050	16/23ToppAir	kieppi	279
19	0,75	26	3,5	0,45	>50,4	20	95	-	13019026050	19/26ToppAir	kieppi	322
25	1,25	33	4	0,45	>50,4	20	125	13025033025	13025033050	25/33ToppAir	kieppi	474