



PA11F15 (pehmeä)

Joustava ja paineenkestävä putki pneumaattisiin ja hydraulisiin sovelluksiin.

Kestää hyvin kulutusta ja iskuja sekä on helposti asennettavissa taipuisuutensa ansiosta.

PA11F15 (pehmeä)

Helposti
asennettavissa!



Materiaali: Polyamidi PA11 (Nylon 11) Rilsan

Kovuus: 52 Shore D

Rakenne: Yksikerroksinen putki

Asennuslämpötila: -20 °C ... +50 °C

Toleranssit: Standardin DIN 74324 mukaisesti

Värit: Natural, musta, sininen, keltainen, punainen, vihreä, hopea jne.

Tiheys: 1,05 g/cm³ ISO 1183 testausmenetelmän mukaan

Kemiallinen kestävyys: PA-putket kestävät hyvin öljyjä, hydraulinesteitä ja polttoaineita
Ei sovellu kloridiyhdisteille

Valmistettavat koot: Ulkohalkaisija 3,0 mm ... 28,0 mm

Tekniset tiedot

mm	+/-	mm	+/-	mm	bar	23°C	bar	40°C	bar	60°C	mm	g/m
6	0,1	4	0,1	1	17	12	10	36	87			
8	0,1	6	0,1	1	12	9	7	50	107			
10	0,15	7	0,1	1,5	15	11	9	60	159			

Varmuuskerroin käyttöpaineelle on 3.