



PA11 (kova)

Jäykempi PA11-putki, joka kestää kovaa painetta. Soveltuu hyvin pneumaattisiin ja hydraulisiin sovelluksiin. Soveltuu myös rasvavoiteluun. PA11-putki on kasviöljypohjainen ja täten vihreämpi vaihtoehto.

Toimii erinomaisesti korkeissa lämpötiloissa. Kestää hyvin kulutusta ja iskuja.



PA11 (kova) Kestää hyvin kulutusta



Materiaali: Polyamidi PA11 (Nylon 11) Rilsan

Kovuus: 70 Shore D

Rakenne: Yksikerroksinen putki

Asennuslämpötila: -20 °C ... +50 °C

Toleranssit: DIN 74324 mukaan

Värit: Natural, musta, sininen, keltainen, punainen, vihreä, hopea jne.

Tiheys: 1,05 g/cm³ ISO 1183 testausmenetelmän mukaan

Kemiallinen kestävyys: PA-putket kestävät hyvin öljyä, hydraulinesteitä ja polttoaineita
Ei sovellu kloridiyhdisteille

Valmistettavat koot: Ulkohalkaisija 3,0 mm ... 28,0 mm

Tekniset tiedot

mm	+/-	mm	mm	+/-	bar	23°C	bar	40°C	bar	60°C	bar	80°C	mm	g/m
6	0,1	3	1,5	0,1	75	53	41	32	36					22,3

Varmuuskerroin käyttöpaineelle on 3.