



## ToppStop™

Joustava jarruputki autoteollisuuden tarpeisiin, joka on erinomainen vaativiinkin asennuksiin.

Valmistamme jarruputkemme tarkkaan DIN 74324 laatustandardin mukaisesti mustana. Ajoneuvoputket valmistetaan DIN 73378 laatustandardin mukaisesti, mikä mahdollistaa useampia väri vaihtoehtoja.

## ToppStop™ Joustava jarruputki



**Materiaali:** Polyamidi PA12HIPHL-DIN

**Kovuus:** 63 Shore D ISO 868

**Rakenne:** Yksikerroksinen putki

**Asennuslämpötila:** -20 °C ... +93 °C

**Toleranssit:** DIN 74324 mukaan

**Värit:** Musta (DIN 74324), punainen, sininen, keltainen (DIN 73378)

**Tiheys:** 1,03 g/cm<sup>3</sup> ISO 1183 testausmenetelmän mukaan

**Valmistettavat koot:** Ulkohalkaisija 4,0 mm ... 18 mm

### Tekniset tiedot

mm	+/-	mm	+/-	mm	bar 23°C	bar 40°C	bar 60°C	bar 80°C	mm	g/m
6	0,1	4	0,1	1	26	19	15	12	36	16,5
8	0,1	6	0,1	1	19	14	11	9	50	23,1
10	0,15	7	0,1	1,5	23	17	13	11	60	42,1
12	0,15	9	0,1	1,5	19	14	11	9	75	52
16	0,15	12	0,15	2	19	14	11	9	100	92,4
18	0,15	14	0,15	2	16	12	9	8	129	105,6
1/4" (6,4)	0,12	4,3	0,1	1,05	26	19	15	12	38	18,5

Varmuuskerroin käyttöpaineelle on 3.